

ERSATZTEIL-LISTE SPARE PARTS LIST LISTE DES PIECES DE RECHANGE

Änderungen vorbehalten!
With the reserve of modifications!
Modifications reservees!

T-3450

**ZF- SCHLEPPERTRIEBWERK
ZF-TRACTOR TRANSMISSION
ENSEMBLE BOITE-PONT ZF
POUR TRACTEURS AGRICOLES**

Stückliste Nr.: / Parts list No.: / Liste de pieces No.: 2068 041 011/ 023

6042 006 027



ZF Passau GmbH
Donaustr. 25 - 71
D- 94 034 Passau

Ausgabe: 02.75

LIEFERBEDINGUNGEN FÜR ERSATZTEILE

Bestellungen von Ersatzteilen sollen stets folgende Angaben enthalten, um eine richtige und schnelle Lieferung zu sichern:

1. Type
2. Aggregatnummer
3. Stücklistennummer
4. Fabrikat und Type des Fahrzeuges
5. Benennung des Ersatzteils: Wie in der Ersatzteilliste aufgeführt.
6. Ersatzteil-Nummer: Siehe Ersatzteilliste, Nummer ist größtenteils auch im Teil eingeschlagen.
7. Versandart: Post, Luftpost, Express, Fracht, Eilgut, Stückgut; fehlen Angaben, so geschieht der Versand nach unserem Ermessen.

} Angaben siehe Typenschild
bzw. eingeschlagene Zahlen

Telefonische oder telegraphische Bestellungen bitten wir schriftlich zu bestätigen.

Der Versand geschieht auf Gefahr des Käufers, auch dann, wenn die Ersatzteile nicht berechnet werden.

Zahlungsbedingungen: Die Kosten für Ersatzteile werden durch Nachnahme erhoben.

DELIVERY CONDITIONS FOR SPARE PARTS

In order to secure a correct and prompt delivery, all spare part orders should be compiled as follows:

1. Type
2. Serial-No.
3. Parts list No.
4. Trade mark and type of vehicle:
5. Denomination of spare part: according to the indication in the parts list.
6. Spare parts No.: see spare parts list, the number is very often engraved on the part.
7. Way of delivery: mail, air mail, express delivery, ordinary freight, express goods, cargo; if no indication is made, the transportation will be realized to our opinion.

} see indications on type
identification plate
resp. engraved part number

We kindly ask you to confirm orders given by telephone call or telegramme.

Even if the spare parts are free of charge the delivery will be to the buyers obligations.

Terms : Cash on delivery

CONDITIONS DE LIVRAISON POUR LES PIÈCES DE RECHANGE

Afin de vous assurer une prompte et correcte livraison, les commandes des pièces de rechange doivent être rédigées dans la façon suivante:

1. Type
2. No. de la série
3. No. de la liste de pièces
4. Marque et type de véhicule
5. Dénomination de la pièce de rechange come indiqué sur la liste des pièces de rechange.
6. No. de la pièce : v. liste des pièces de rechange, la plupart du temps, le nombre vient aussi poinçonné sur la pièce.
7. Mode d'expédition : par poste, poste aérienne, express, en grande vitesse, en colis ; où il n'y a pas des spécifications, l'expédition sera effectuée à notre choix.

} v. les indications sur la plaque
de type, resp. les chiffres poinçonnés

Nous vous prions de nous confirmer par écrit les commandes données par téléphone ou télégramme.

La marchandise sera toujours expédiée aux risques de l'acheteur, même dans le cas où les de rechange ne viennent pas facturées.

Conditions de payment: contre remboursement.

**Wichtige Hinweise / Bedienung und Wartung / Schmiervorschrift enthalten in Werkstatt-Handbuch
für Schleppertriebwerke der Baureihe T-3000 mit Regelkraftheber.**

2. Auflage
Ausgabe: Mai 1974

Sowie in:

Bedienungsanleitung für Schleppertriebwerke der Baureihe T-3000 mit Regelkraftheber.

**Important notes / operation and maintenance / lubrication chart included in Workshop manual for
tractor power trains-series T-3000 with controlled power lift.**

2nd Edition
May 1974

As well as in:

Instructions for operation for tractor power trains-series T-3000 with controlled power lift.

Tafel/Table 1

T - 3450 Renault

Getriebegehäuse

Ölversorgung

Gehäusedeckel hinten


Gehäusedeckel vorne

Schaltung

Pumpenantrieb-Verschlußteile

Kriechgang-Verschlußteile

Eingangswelle



Die Abbildungen sind für die Ausführung nicht verbindlich

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	2068 011	041 023	Bemerkungen/Remarks
<u>Getriebegehäuse</u>					
1	2052 301 019	Getriebegehäuse	1	1	} zu Bild 1
—	0730 365 003	Typenschild	1	1	
—	0631 311 009	Kerbnagel 3x5 DIN 1476 - 4 D	4	4	
2	0630 361 033	Deckel 20 DIN 443	1	1	} entfällt bei Ausführung mit Vorderradantrieb
2 a	0630 361 038	Deckel 12 DIN 443	1	1	
3	0634 300 355	Wellen-Dichtring B (30x40x7) ZFN - 132	2	2	
4	0636 016 009	Sechskantschraube M 12x25 DIN 933 - 8.8	11	11	
5	2052 346 001	Verschußdeckel (Vorderradantrieb)	1	1	
6	0634 801 165	Ring A 26x31 DIN 7603	2	2	
7	0636 302 008	Verschußschraube M 26x1,5 DIN 908 - 5.8	2	2	
8	0630 361 033	Deckel 20 DIN 443	2	2	
9	1238 306 065	Gewindestift	2	2	
10	0636 015 127	Sechskantschraube M 10x30 DIN 933 - 8.8	6	6	
11	2052 342 026	Deckel	1	1	
12	0634 801 200	Ring A 24x29 DIN 7603	1	1	
13	0015 300 160	Magnetverschußschraube	1	1	
14	0630 361 046	Deckel 42 DIN 443	2	2	
<u>Ölversorgung</u>					
20	0636 015 120	Sechskantschraube M 10x25 DIN 933 - 8.8	6	6	} zu Bild 24
21	2052 336 066	Deckel	1	1	
22	0636 610 195	Stiftschraube M 5x95 DIN 939 - 8.8	2	2	
22 a	0501 303 920	Dichtring	1	1	
23	2052 336 067	Dichtung	1	1	
24	2052 236 074	Saugfilter komplett mit Dichtring	1	1	
25	2052 336 110	Deckel	1	1	

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	2068 011	041 023	Bemerkungen/Remarks
26	0637 011 033	Sechskantmutter M 5 DIN 985 - 8	2	2	
27-29		entfällt			
30	2052 236 068	Rohr I komplett	1	1	
31	2052 236 045	Rohr II komplett	1	1	
32	0630 601 006	Sicherungsblech 10,5 DIN 93	7	7	
33	0636 015 270	Sechskantschraube M 10x16 DIN 933 - 8.8	7	7	
34	0637 880 050	Verschraubung QL 12 DIN 2353	1	1	
—	—	bestehend aus:			
—	—	T-Verbindungsstutzen QL 12 DIN 3908	1	1	
—	—	Überwurfmutter QL 12 DIN 3870	3	3	
—	—	Schneidring QL 12 DIN 3861	3	3	
35	0634 306 011	Runddichtring 12,3x2,4 B DIN 3770	2	2	
36	2052 336 056	Anschlußstück	1	1	
37	2052 236 047	Rohr III komplett	1	1	
38	2052 236 049	Rohr IV komplett	1	1	
39	0634 306 011	Runddichtring 12,3x2,4 B DIN 3770	2	2	
40	0634 306 015	Runddichtring 15,3x2,4 B DIN 3770	1	1	
41	2052 336 108	Verteilerstück	1	1	
42	0634 306 022	Runddichtring 22,3x2,4 B DIN 3770	1	1	
43	2052 236 083	Standrohr komplett	1	1	
44	2052 336 130	Ventilscheibe	1	1	
45	0732 040 394	Druckfeder	1	1	
46	0630 501 007	Sicherungsring 11x1 DIN 471	2	2	
47	2052 336 128	Ventildeckel	1	1	
48	2052 336 129	Führungsbolzen	1	1	
49	2052 236 084	Halteblech komplett	1	1	

Tafel/Table 1


T - 3450 Renault

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	2068 011	041 023	Bemerkungen/Remarks
<u>Gehäusedeckel hinten</u>					
55	2052 240 003	Gehäusedeckel komplett	1	1	} entfällt bei Ausführung mit Kraftheber
56	0636 016 039	Sechskantschraube M 16x35 DIN 933 - 8.8	6	6	
<u>Gehäusedeckel vorne</u>					
60	2052 306 107	Gehäusedeckel	1	1	
61	0636 010 156	Sechskantschraube M 10x40 DIN 931 - 8.8	10	10	
62	0634 801 215	Ring A 42x49 DIN 7603	1	1	
63	2052 206 007	Entlüfter komplett	1	1	
64	0634 801 057	Ring A 18x22 DIN 7603	1	1	
65	2052 206 037	Ölmeßstab komplett	1	1	
<u>Schaltung</u>					
70	2052 306 042	Lagerbügel (vorne)	1	1	
71	0630 603 007	Sicherungsblech 10,5 DIN 463	6	6	
72	0636 015 120	Sechskantschraube M 10x25 DIN 933 - 8.8	6	6	
73	0630 502 003	Sicherungsring 15x1 DIN 472	1	1	
74	2052 306 214	Führungshülse	1	1	
75	0732 040 322	Druckfeder	1	1	
76	2052 306 054	Anschlagbolzen	1	1	
77	2052 206 026	Schaltschiene komplett 1. u. 2. Gang	1	1	
78	2052 206 032	Schaltschiene komplett 3. u. 4. Gang	1	1	
79	2052 306 077	Schaltgabel (Normal- u. Zwischengruppe)	1	1	
80	2052 306 129	Schaltschiene (Normal- u. Zwischengruppe)	1	—	
—	2052 306 078	Schaltschiene (Normal- u. Zwischengruppe)	—	1	
81	2052 306 065	Mitnehmer	1	1	
82	2052 306 222	Schaltschiene Rückwärts-Gruppe	1	1	

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	2068 011	041 023	Bemerkungen/Remarks
83	2052 306 221	Schaltgabel Rückwärts-Gruppe	1	1	
84	2052 206 034	Schaltschiene komplett 5. und 6. Gang	1	—	
—	2052 206 073	Schaltschiene komplett 5. und 6. Gang	—	1	
85	0636 015 073	Sechskantschraube M 8x18 DIN 933 - 8.8	4	4	
86	0630 603 005	Sicherungsblech 8,4 DIN 463	4	4	
87	2052 306 269	Deckblech	1	1	
88	1203 306 092	Druckfeder	6	6	
89	0635 460 021	Kugel 10 Ø III DIN 5401	6	6	
90	2052 306 044	Lagerbügel (Mitte)	1	1	
91	0635 460 015	Kugel 8 Ø III DIN 5401	3	3	
92	0731 208 019	Sperrstift	2	2	
93	0731 201 193	Sperrstift	1	1	
—	0630 505 002	Sprengring 7 DIN 9045	1	1	zu Bild 93
94	2052 214 036	Schaltgabel komplett (Kriechgang)	1	1	
95	2052 306 140	Spritzblech	1	1	
96	1238 306 065	Gewindestift	12	12	
97	2052 306 060	Umlenkhebel	1	1	
98	2052 306 037	Schaltgabel 3. und 4. Gang	1	1	
99	2052 306 047	Lagerbolzen	2	2	
100	2052 306 038	Schaltgabel 5. und 6. Gang	1	1	
101	0731 201 193	Sperrstift	1	1	
—	0630 505 002	Sprengring 7 DIN 9045	1	1	zu Bild 101
102	0731 208 019	Sperrstift	2	2	
103	2052 306 127	Lagerbügel (hinten)	1	—	
—	2052 306 045	Lagerbügel (hinten)	—	1	
104	2052 306 049	Deckblech	1	1	
105	2052 306 056	Umlenkhebel	1	1	
106	2052 306 035	Schaltgabel 1. und 2. Gang	1	1	

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	2068 011	041 023	Bemerkungen/Remarks
107	0731 208 032	Sperrstift	1	—	
		<u>Pumpenantrieb - Verschußteile</u>			
110	2052 322 013	Verschußdeckel	1	1	} entfällt bei Ausführung mit Pumpenantrieb
111	0636 016 009	Sechskantschraube M 12x25 DIN 933 - 8.8	4	4	
		<u>Kriechgang - Verschußteile</u>			
115	2052 314 001	Verschußdeckel	1	1	} entfällt bei Ausführung mit Kriechgang
116	0636 015 114	Sechskantschraube M 10x22 DIN 933 - 8.8	6	6	
		<u>Eingangswelle</u>			
120	0634 319 624	Wellendichtring ASDR (85x110x12/14) ZFN - 132	1	1	
121	2052 310 119	Verschußdeckel	1	1	
122	0636 015 084	Sechskantschraube M 8x22 DIN 933 - 8.8	2	2	
123	0637 011 528	Sechskantmutter M 8 M 8	4	4	
124	0636 610 026	Stiftschraube M 8x30 DIN 939 - 8.8	4	4	
125	0631 306 071	Zylinderstift 10 M 6x16 ZFN - 6	1	1	
126	0636 015 100	Sechskantschraube M 8x40 DIN 933 - 8.8	2	2	
127	0634 349 084	Wellendichtring DF (80x100x13) S 1	1	1	
128	2052 310 120	Ring	1	1	
129	0630 513 029	Sprengring SW 110	1	1	
130	0630 532 139	Sicherungsring 31x1,2 DIN 472	1	1	
131	2052 349 151	Profilbuchse	1	1	
132	2052 349 171	Eingangswelle	1	1	
133	0634 301 477	Wellendichtring A 35x52x10 ZFN - 132	1	1	
134	0736 004 035	Schraube	2	2	
135	0630 350 008	Sicherungsring M 8 Nr. 203/102	2	2	

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	2068 011	041 023	Bemerkungen/Remarks
136	0630 350 012	Zahnring M 8 Nr. 408	2	2	nur komplett lieferbar mit Bild-Nr. 138 und 139, Komplett-Nr. 2052 249 912
137	2052 249 109	Hohlwelle komplett	1	1	
138	2052 349 006	Deckscheibe	4	4	
139	0635 303 141	Nadelhülse HK 2820	1	1	
<u>Teile zum Unterlenker-Meßwertgeber</u>					
145	6042 306 329	Lagerrahmen	1	1	} siehe auch Tafel 6, Bild 2, 8 und 3
146	0501 304 701	Schwerspannhülse	2	2	
147	0636 016 042	Sechskantschraube M 16x40 DIN 933 - 10.9	6	6	



Tafel/Table 2

T - 3450 Renault

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	2068 011	041 023	Bemerkungen/Remarks
<u>Drehwellenschaltung</u>					
1	0630 361 052	Deckel 26 DIN 443	2	2	
2	0735 298 001	Hülsenlager (20x26x30)	4	4	
3	2052 306 061	Deckel	1	1	
4	0636 101 058	Zylinderschraube M 10x50 DIN 912 - 8.8	4	4	
5	2052 306 082	Schaltfinger	2	2	
6	1238 306 065	Gewindestift	2	2	
7	0634 309 010	Wellen-Dichtring BS (20x30x7/8) ZFN - 132	2	2	
8	2052 306 057	Schaltwelle	2	2	
<u>Kriechgang</u>					
20	0635 290 003	Axial-Scheibe AS 2542 (25x42x1)	2	2	
21	0635 302 011	Axial-Nadelkäfig AXK 2542 (25x42x2)	2	2	
22	0635 290 018	L-Scheibe LS 2542 /(25x42x3)	2	2	
23	2052 314 070	Doppelrad z = 29/18	1	1	
24	0735 320 364	Nadelkäfig (25x33x24)	2	2	
25	0730 061 018	Distanzrohr (968)	1	1	
26	2052 214 074	Schalthebel komplett	1	1	
27	0634 306 015	Runddichtring 15,3x2,4 B DIN 3770	1	1	
28	0632 051 016	Tellerfeder 36,6x20,4x0,4	3	3	
29	0631 306 072	Zylinderstift 10 M 6x18 ZFN - 6	2	2	
30	0630 501 020	Sicherungsring 25x1,2 DIN 471	2	2	
31	2052 314 076	Bolzen	1	1	
32	0636 015 114	Sechskantschraube M 10x22 DIN 933 - 8.8	6	6	
33	2052 314 075	Lagerdeckel	1	1	
34	0730 150 185	Scheibe	1	1	

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	2068 041 011 023	Bemerkungen/Remarks
<u>Pumpenantrieb</u>				
45	0630 502 002	Sicherungsring 14x1 DIN 472	1 1	
46	2052 322 011	Mitnehmerbuchse	1 1	
47	0630 502 034	Sicherungsring 68x2,5 DIN 472	1 1	
48	0635 330 006	Kugellager 16 008 DIN 625 (40x68x9)	1 1	
49	2052 322 018	Stirnrad z = 21	1 1	
50	0635 332 007	Kugellager 6203 DIN 625 (17x40x12)	1 1	
51	2032 322 007	Dichtung	1 1	
52	2052 322 014	Gehäuse	1 1	
53	0636 011 040	Sechskantschraube M 12x90 DIN 931 - 8.8	3 3	
54	0630 361 039	Deckel 32 DIN 443	1 1	
55	0630 501 016	Sicherungsring 20x1,2 DIN 471	2 2	
56	2052 322 016	Lagerbolzen	1 1	
57	0631 306 752	Zylinderstift 10 m 6x10 ZFN - 6	2 2	
58	2052 322 033	Einstellscheibe	1 1	
59	0635 300 067	Nadelkäfig K 20x26x17	2 2	
60	2052 322 038	Doppelstirnrad z = 20/21	1 1	
Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	2052 114 018	Bemerkungen/Remarks
<u>Superkriechgang</u>				Kann auf Wunsch angebaut werden!
70	0730 103 041	Anlaufscheibe	3	
71	0735 320 364	Nadelkäfig (25x33x24)	8	
72	2052 214 057	Doppelrad komplett	1	nur komplett lieferbar
		bestehend aus:		
—	2052 314 090	Stirnrad z = 17	1	
—	2052 314 044	Stirnrad z = 29	1	
73	2052 314 083	Stirnrad z = 18	1	

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	2052 114 018	Bemerkungen/Remarks
74	0730 102 684	Anlaufscheibe	1	
75	0735 358 062	Rollenkäig (45x59x36)	1	
76	2052 314 082	Stirnrad z = 29	1	
77	0730 103 173	Anlaufscheibe	1	
78	2052 214 058	Doppelrad komplett	1	nur komplett lieferbar
		bestehend aus:		
—	2052 314 089	Stirnrad z = 17	1	
—	2052 314 043	Stirnrad z = 30	1	
79	0635 290 003	Axial-Scheibe AS 2542 (25x42x1)	2	
80	0635 302 011	Axial-Nadelkäfig AXK 2542 (25x42x2)	2	
81	0635 290 018	L-Scheibe LS 2542 (25x42x3)	2	
82	0730 061 946	Abstandsrohr L = 24,2 mm (062 092)	1	
83	2052 214 059	Doppelrad komplett lett	1	nur komplett lieferbar
		bestehend aus:		
—	2052 314 092	Stirnrad z = 28	1	
—	2052 314 093	Stirnrad z = 16	1	
84	2052 214 055	Schalthebel komplett	1	
85	0632 051 016	Tellerfeder (36,6x20,4x0,4)	3	
86	2052 314 049	Einstellbeilage s = 1,0 mm	1	
87	0631 306 072	Zylinderstift 10 M 6x18 ZFN - 6	2	
88	2052 314 084	Bolzen	1	
89	0635 460 014	Kugel 7 Ø DIN 5401	1	
90	0630 501 020	Sicherungsring 25x1,2 DIN 471	2	
91	0630 502 024	Sicherungsring 45x1,75 DIN 472	1	
92	2052 314 091	Bolzen	1	
93	0634 306 064	Runddichtring 42,2x3 B DIN 3770	1	
94	0630 502 012	Sicherungsring 25x1,2 DIN 472	3	
95	0731 201 083	Bolzen (082)	1	
96	0634 306 024	Runddichtring 25,3x2,4 B DIN 3770	3	

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	2052 114 018	Bemerkungen/Remarks
97	2052 314 078	Ölwanne	1	
98	0636 015 032	Sechskantschraube M 6x10 DIN 933 - 8.8	1	
—	0630 601 004	Sicherungsblech 6,4 DIN 93	1	zu Bild 98
99	2052 314 079	Gehäuse	1	
100	0636 015 114	Sechskantschraube M 10x22 DIN 933 - 8.8	5	
—	0636 010 176	Sechskantschraube M 10x65 DIN 931 - 8.8	1	zu Bild 99
101	0634 301 209	Wellendichtring A 20x28x6 ZFN - 132	1	
102	0730 150 185	Scheibe	1	

Vorgelegewelle, Gruppengetriebe, Rücklauf, Antriebswelle,
Hauptwelle, Zapfwelle mit Lamellenkupplung




Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	2068 011	041 023	Bemerkungen/Remarks
<u>Vorgelegewelle</u>					
1	0630 502 122	Sicherungsring J 3 "x0,098"	1	1	
2	4038 303 016	Ausgleichscheibe s = 3,4 mm	1	1	
		wahlweise:			
—	4038 303 016	Ausgleichscheibe s = 3,2 mm (062)	1	1	
—	4038 303 016	Ausgleichscheibe s = 3,0 mm (063)	1	1	
—	4038 303 016	Ausgleichscheibe s = 2,8 mm (064)	1	1	
—	4038 303 016	Ausgleichscheibe s = 2,6 mm (065)	1	1	
—	4038 303 016	Ausgleichscheibe s = 2,4 mm (066)	1	1	
—	4038 303 016	Ausgleichscheibe s = 2,1 mm (067)	1	1	
3	—	Timken-Lager	1	1	
		bestehend aus:			
—	0635 501 151	Lageraußenring (HM 89 410)	1	1	
—	0635 501 150	Lagerinnenring (HM 89 449)	1	1	
4	2052 303 133	Vorgelegewelle z = 20/12	1	1	
5	0730 103 084	Anlaufscheibe	1	1	
6	0730 160 415	Laufbuchse 5. Gang	1	1	
7	0735 320 270	Nadelkäfing (K 68x74x30)	2	2	
8	2052 203 071	Stirnrad komplett 5. Gang	1	1	nur komplett lieferbar
		bestehend aus:			
—	2052 303 127	Stirnrad 5. Gang z = 43	1	1	
—	2052 303 058	Kupplungskörper	1	1	
9	0730 000 968	Scheibe	6	6	
10	1238 304 358	Synchronring	2	2	
11	0732 020 027	Zugfeder	3	3	
12	2052 303 116	Synchronkörper 5. und 6. Gang	1	1	
13	0732 040 410	Zylinderschrauben-Druckfeder	3	3	
14	1249 304 222	Kugelbolzen	3	3	
15	2052 304 129	Druckstück	3	3	
16	1238 304 357	Schiebemuffe	1	1	
17	2052 303 130	Stirnrad 6. Gang z = 45	1	1	

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	2068 011	041 023	Bemerkungen/Remarks
18	2052 303 126	Stirnrad 3. Gang z = 25	1	1	
19	2052 304 264	Buchse (265)	1	1	
20	2052 303 129	Stirnrad 4. Gang z = 32	1	1	
21	0635 371 033	Rollenlager 30 210 DIN 720 (50x90x21,75)	1	1	
22	0630 502 042	Sicherungsring 90x3 DIN 472	1	1	
23	0630 531 061	Sicherungsring 48x2,5 DIN 471	1	1	
24	2052 336 058	Rohr	1	1	
<u>Gruppengetriebe</u>					
30	2052 315 010	Schieberad z = 21 (Kriechgang)	1	1	
31	0635 300 571	Nadelkäfig (K 25x32x16)	1	1	
32	0730 061 862	Buchse	1	1	
33	0635 290 018	L-Scheibe LS 2542 (25x42x3)	1	1	
34	0635 302 011	Axial-Nadelkäfig AXK 2542 (25x42x2)	1	1	
35	1204 302 004	Sicherungsring	1	1	
36	1204 302 003	Sicherungsblech	2	2	
37	1204 302 002	Geteilter-Ring	1	1	
38	2052 315 215	Gruppenwelle	1	1	
39	2052 315 198	Synchronkörper Rückwärtsgruppe	1	1	
40	0732 040 409	Zylinderschrauben-Druckfeder (Rückwärtsgruppe)	3	3	
41	1249 304 222	Kugelbolzen	6	6	
42	2052 304 129	Druckstück	6	6	
43	2052 315 210	Stützring	1	1	
44	0732 020 027	Zugfeder	6	6	
45	1238 304 367	Synchronring	1	1	
46	0730 000 968	Scheibe	9	9	
47	1238 304 357	Schiebemuffe	2	2	
48	2052 315 201	Stirnrad Rückwärtsgruppe z = 55	1	1	

Tafel/Table 3

T - 3450 Renault

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	2068 011	041 023	Bemerkungen/Remarks
49	0735 320 270	Nadelkäfig (K 68x74x30)	2	2	
50	2052 315 039	Keilbuchse	1	1	
51	0730 200 167	Anlaufscheibe	2	2	
52	2052 215 202	Stirnrad komplett (Zwischengruppe)	1	1	nur komplett lieferbar
		bestehend aus:			
—	2052 315 199	Stirnrad z = 43	1	1	
—	2052 303 068	Kupplungskörper	1	1	
53	1238 304 358	Synchronring	2	2	
54	0735 320 303	Nadelkäfig (K 68x74x35)	1	1	
55	2052 315 216	Synchronkörper	1	1	
56	0732 040 410	Zylinderschrauben-Druckfeder (Normal- und Zwischengruppe)	3	3	
57	2052 215 206	Stirnrad komplett (Normalgruppe)	1	1	Gruppenübersetzung R bei Ausführung REG
		bestehend aus:			nur komplett lieferbar
—	2052 315 200	Stirnrad z = 39	1	1	
—	2052 303 068	Kupplungskörper	1	1	
58	0730 103 085	Anlaufscheibe	1	1	
59	0730 000 088	Scheibe s = 1,0 mm	1	1	
		wahlweise:			
—	0730 000 088	Scheibe s = 2,0 mm (883)	1	1	
—	0730 000 088	Scheibe s = 0,75 mm (089)	1	1	
—	0730 000 088	Scheibe s = 0,5 mm (090)	1	1	
—	0730 000 088	Scheibe s = 0,3 mm (695)	1	1	
—	0730 000 088	Scheibe s = 0,2 mm (091)	1	1	
60	0635 416 010	Rollenlager NJ 210 ZS DIN 5412 (50x90x20)	1	1	
61	2052 315 093	Schraube	1	1	
<u>Rücklauf</u>					
70	0630 501 018	Sicherungsring 22x1,2 DIN 471	2	2	
71	0635 290 034	Druckscheibe TWD 1427 s = 3,2 mm	2	2	
72	0635 302 060	Axial-Nadelkäfig TC 1427	1	1	

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	2068 011	Q41 023	Bemerkungen/Remarks
73	2052 205 036	Rücklaufrad komplett	1	1	nur komplett lieferbar
—	2052 305 032	bestehend aus: Stirnrad z = 17	1	1	
—	2052 305 033	Rücklaufrad z = 34	1	1	
74	0735 470 026	Lagernadel	28	28	
75	0730 160 847	Buchse	1	1	
76	0730 103 083	Scheibe	1	1	
77	0730 103 038	Anlaufscheibe	1	1	
78	2052 305 034	Lagerbolzen	1	1	
<u>Antriebswelle</u>					
90	0630 501 048	Sicherungsring 75x2,5 DIN 471	1	1	
91	0630 004 076	P-Scheibe 75x95x0,2 DIN 988	1	1	
—	0630 000 231	wahlweise: P-Scheibe 75x95x0,1 DIN 988	1	1	
92	0630 503 018	Sprengring SP 130 DIN 5417	1	1	
93	0635 332 061	Kugellager 6215 N DIN 625 (75x130x25)	1	1	
94	2052 302 137	Zahnwelle z = 36/32	1	1	Gruppenübersetzung R bei Ausführung REG
95	0635 300 602	Nadelkäfig (K 35x42x30)	1	1	
96	0635 300 162	Nadelkäfig (K 40x47x20)	1	1	
97	2052 302 136	Antriebswelle z = 20	1	1	n = 2400 U/min.
98	0635 416 014	Rollenlager NJ 212 ZS DIN 5412 (60x110x22)	1	1	
99	0730 260 450	Ring	1	1	
<u>Hauptwelle</u>					
110	0736 617 024	Bundschraube	1	1	
111	0630 602 007	Sicherungsblech 21 DIN 432	1	1	
112	2052 304 261	Scheibe	1	1	
113	0735 370 036	Kegelrollenlager	1	1	

Tafel/Table 3

T - 3450 Renault

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	2068 041 011 023	Bemerkungen/Remarks
114	2052 304 179	Ausgleichscheibe s = 4,5 mm wahlweise:	1 1	
—	2052 304 179	Ausgleichscheibe s = 4,3 mm (180)	1 1	
—	2052 304 179	Ausgleichscheibe s = 4,1 mm (181)	1 1	
—	2052 304 179	Ausgleichscheibe s = 3,9 mm (182)	1 1	
—	2052 304 179	Ausgleichscheibe s = 3,7 mm (183)	1 1	
—	2052 304 179	Ausgleichscheibe s = 3,5 mm (184)	1 1	
—	2052 304 179	Ausgleichscheibe s = 3,3 mm (185)	1 1	
115	2052 304 248	Buchse 4. Gang	1 1	
116	0735 320 303	Nadelkäfig (K 68x74x35)	3 3	
117	2052 204 086	Stirnrad komplett 4. Gang bestehend aus:	1 1	nur komplett lieferbar
—	2052 304 233	Stirnrad z = 37	1 1	
—	2052 303 058	Kupplungskörper	1 1	
118	1238 304 357	Schiebemuffe	1 1	
119	1238 304 358	Synchronring	2 2	
120	0730 000 968	Scheibe	6 6	
121	0732 020 027	Zugfeder	3 3	
122	2052 303 116	Synchronkörper 3. und 4. Gang	1 1	
123	0732 040 410	Zylinderschrauben-Druckfeder	3 3	
124	1249 304 222	Kugelbolzen	3 3	
125	2052 304 129	Druckstück	3 3	
126	0730 200 169	Anlaufscheibe	1 1	
127	2052 304 085	Keilbuchse 3. Gang	1 1	
128	2052 304 235	Stirnrad 3. Gang z = 44	1 1	
129	0730 200 166	Anlaufscheibe	1 1	
130	2052 304 227	Stirnrad 6. Gang z = 25	1 1	
131	2052 304 264	Buchse	1 1	
132	2052 304 226	Stirnrad 5. Gang z = 32	1 1	
133	2052 304 243	Stirnrad 2. Gang z = 55	1 1	
134	2052 304 246	Schiebemuffe	1 1	

Tafel/Table 3

T - 3450 Renault

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	2068 041 011 023	Bemerkungen/Remarks
135	2052 304 193	Muffenträger	1 1	
136	0730 160 415	Laufbuchse 5. Gang	1 1	
137	0735 320 270	Nadelkäfig (K 68x74x30)	1 1	
138	2052 304 244	Stirnrad 1. Gang z = 52	1 1	
139	0730 102 942	Anlaufscheibe	1 1	
140	0735 370 023	Kegelrollenlager	1 1	
141	0730 102 633	Einstellscheibe s = 3,0 mm wahlweise:	1 1	
—	0730 102 633	Einstellscheibe s = 2,8 mm (634)	1 1	
—	0730 102 633	Einstellscheibe s = 2,6 mm (635)	1 1	
—	0730 102 633	Einstellscheibe s = 2,4 mm (636)	1 1	
—	0730 102 633	Einstellscheibe s = 2,3 mm (637)	1 1	
—	0730 102 633	Einstellscheibe s = 2,2 mm (638)	1 1	
—	0730 102 633	Einstellscheibe s = 2,1 mm (639)	1 1	
142	0631 329 064	Spannhülse 6x20 DIN 1481	1 1	
143	2052 304 236	Hauptwelle z = 12 (Kegeltrieb 63 : 12 E) (Gleason-Verzahnung)	1 1	Ausführung REG, nur satzweise einbaufähig mit Tellerrad 2052 309 111, Tafel 4, Bild 21, Komplett-Nr. 2052 204 087
<u>Zapfwelle mit Lamellenkupplung</u>				
150	0637 006 027	Sechskantmutter M 12 DIN 934 - 8	2 2	
151	0636 613 026	Stiftschraube M 12x30 DIN 940 - 8.8	1 1	
152	2052 313 005	Stützteil	1 1	
153	0730 101 694	Einstellscheibe s = 4,0 mm wahlweise:	1 1	
—	0730 101 694	Einstellscheibe s = 3,5 mm (695)	1 1	
—	0730 101 694	Einstellscheibe s = 3,0 mm (696)	1 1	
—	0730 101 694	Einstellscheibe s = 2,5 mm (697)	1 1	
—	0730 101 694	Einstellscheibe s = 2,0 mm (698)	1 1	
154	2052 213 902	Tellerfederpaket komplett P = 820 Kp bestehend aus:	1 1	
—	0732 000 014	Tellerfeder	8 8	

Tafel/Table 3

T - 3450 Renault


Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	2068 041 011 023	Bemerkungen/Remarks
155	0630 531 065	Sicherungsring 50x3 DIN 471	1 1	
156	0730 100 955	Ausgleichscheibe s = 3,0 mm (956)	1 1	
157	0630 502 042	Sicherungsring 90x3 DIN 472	1 1	
158	0635 332 087	Kugellager 6210 - 2 RS DIN 625 (50x90x20)	1 1	
159	2052 313 007	Druckring	1 1	
160	2052 313 006	Druckstück	1 1	
161	0501 303 091	Innenlamelle	7 7	
162	0501 303 571	Außenlamelle	7 7	
163	2052 313 003	Druckscheibe	1 1	
164	0630 531 043	Sicherungsring 35x2,5 DIN 471	1 1	
165	2052 313 002	Lamellenträger	1 1	
166	0630 531 050	Sicherungsring 40x2,5 DIN 471	1 1	
167	0630 501 046	Sicherungsring 70x2,5 DIN 471	1 1	
168	2052 313 001	Kupplungsglocke	1 1	
169	0634 300 470	Wellendichtring B (40x55x10) ZFN - 132	1 1	
170	0630 502 029	Sicherungsring 55x2 DIN 472	1 1	
171	0730 101 678	Anlaufscheibe	1 1	
172	0635 300 613	Nadelkäfig K(40x48x20) FV	1 1	
173	2052 310 024	Hohlwelle	1 1	
174	0730 160 417	Buchse	1 1	
175	0635 332 051	Kugellager 6212 DIN 625 (60x110x22)	1 1	
176	0630 501 041	Sicherungsring 60x2 DIN 471	1 1	
177	0630 501 040	Sicherungsring 58x2 DIN 471	1 1	
178	2052 310 128	Stirnrad z = 45	1 1	
179	2052 310 129	Buchse	1 1	
180	2052 310 088	Stirnrad z = 45	1 1	n = 2400 U/min.
181	0730 100 635	Scheibe s = 4,0 mm	1 1	

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	2068 041 011 023	Bemerkungen/Remarks
182	0730 000 088	Scheibe s = 2,0 mm (883) wahlweise:	1 1	
—	0730 000 088	Scheibe s = 1,75 mm (002 771)	1 1	
—	0730 000 088	Scheibe s = 1,25 mm (002 770)	1 1	
183	0635 421 008	Rollenlager NUP 210 ZS DIN 5412 (50x90x20)	1 1	
184	0630 501 035	Sicherungsring 50x2 DIN 471	2 2	
185	2052 310 058	Zwischenwelle	1 1	
186	0630 502 042	Sicherungsring 90x3 DIN 472	2 2	
187	0635 332 044	Kugellager 6210 DIN 625 (50x90x20)	1 1	
188	2052 310 015	Zapfwelle	1 1	
189	0735 340 043	Schräggugellager (50x90x20)	1 1	
190	0630 000 231	P-Scheibe 75x95x0,1 DIN 988	1 1	
191	0630 754 019	Sicherungsblech A 50 ZFN - 54	1 1	
192	0637 504 036	Nutmutter M 50x1,5 DIN 70852 - 8 G	1 1	
193	0734 309 026	Wellendichtring B 1 U 4 SL (45x65x10/8)	1 1	
194	2052 310 037	Abschlußdeckel	1 1	
195	0636 015 089	Sechskantschraube M 8x25 DIN 933 - 8.8	4 4	
196	2080 310 001	Verschlusskappe	1 1	
197	0636 015 032	Sechskantschraube M 6x10 DIN 933 - 8.8	2 2	

Tafel/Table 4

T - 3450 Renault

Differential (mit lastschaltbarer Sperre)
Schaltung für Differentialsperre




Die Abbildungen sind für die Ausführung nicht verbindlich

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	2068 011	041 023	Bemerkungen/Remarks
<i>Differential</i>					
1	0636 015 114	Sechskantschraube M 10x22 DIN 933 - 8.8	22	22	
2	2032 309 015	Abstützwinkel	4	4	
3-4	2052 209 090	Lagerdeckel rechts komplett bestehend aus:	1	1	
3	2052 309 142	Lagerdeckel	1	1	
4	0731 201 266	Bolzen	1	1	
5	0634 304 049	Runddichtring 240x3 B DIN 3770	2	2	
6	0634 309 090	Wellendichtring B 1 DSL (65x85x13)	2	2	
7	0730 002 542	Scheibe s = 2,0 mm wahlweise:	1	1	
—	0730 002 542	Scheibe s = 1,9 mm (543)	1	1	
—	0730 002 542	Scheibe s = 1,8 mm (544)	1	1	
—	0730 002 542	Scheibe s = 1,7 mm (545)	1	1	
—	0730 002 542	Scheibe s = 1,6 mm (546)	1	1	
—	0730 002 542	Scheibe s = 1,5 mm (547)	1	1	
—	0730 002 542	Scheibe s = 1,4 mm (548)	1	1	
—	0730 002 542	Scheibe s = 1,3 mm (549)	1	1	
—	0730 002 542	Scheibe s = 1,2 mm (550)	1	1	
8	0635 371 030	Rollenlager 30 215 DIN 720 (75x130x27,25)	1	1	
9	0631 329 064	Spannhülse 6x20 DIN 1481	4	4	
10	2052 209 091	Differentialgehäuse komplett bestehend aus:	1	1	
—	2052 309 143	Differentialgehäuse	1	1	
—	0730 260 449	Buchse	1	1	
11	2052 309 070	Bolzen	2	2	
12	2052 309 069	Bolzen	1	1	
13	0732 040 439	Zylinderschrauben-Druckfeder	12	12	
14	2049 309 159	Anlaufscheibe	2	2	
15	2052 309 132	Achskegelrad rechts z = 20	1	1	
16	0730 101 033	Anlaufscheibe	4	4	
17	2052 309 131	Ausgleichkegelrad z = 13	4	4	

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	2068 011	041 023	Bemerkungen/Remarks
18	2052 309 014	Kreuzstück	1	1	Ausführung REG, nur satzweise einbaufähig mit Hauptwelle 2052 304 236, Tafel 3, Bild 143, Komplett-Nr. 2052 204 087
19	2052 309 140	Achskegelrad links z = 20	1	1	
20	2052 309 086	Synchronring	1	1	
21	2052 309 111	Tellerrad z = 63 (Kegeltrieb 63 : 12 E) (Gleason-Verzahnung)	1	1	
22	2052 209 092	Flansch komplett bestehend aus:	1	1	
—	2052 309 144	Flansch	1	1	
—	0730 260 449	Buchse L = 50,0 mm (456)	1	1	
23	2049 309 008	Sicherungsblech	8	8	
24	0636 011 023	Sechskantschraube M 12x50 DIN 931 - 8.8	16	16	
25	2052 209 040	Ring komplett bestehend aus:	1	1	
—	2052 309 039	Bolzen	6	6	
—	2052 309 038	Ring	1	1	
26	0635 371 031	Rollenlager 30 216 DIN 720 (80x140x28,25)	1	1	
27	2049 309 009	Ausgleichscheibe s = 2,9 mm (507) wahlweise:	1	1	
—	2049 309 009	Ausgleichscheibe s = 2,8 mm (090)	1	1	
—	2049 309 009	Ausgleichscheibe s = 2,7 mm (506)	1	1	
—	2049 309 009	Ausgleichscheibe s = 2,6 mm (091)	1	1	
—	2049 309 009	Ausgleichscheibe s = 2,5 mm (525)	1	1	
—	2049 309 009	Ausgleichscheibe s = 2,4 mm (524)	1	1	
—	2049 309 009	Ausgleichscheibe s = 2,3 mm (523)	1	1	
—	2049 309 009	Ausgleichscheibe s = 2,2 mm (532)	1	1	
—	2049 309 009	Ausgleichscheibe s = 2,1 mm (533)	1	1	
—	2049 309 009	Ausgleichscheibe s = 2,0 mm (534)	1	1	
—	2049 309 009	Ausgleichscheibe s = 1,9 mm (535)	1	1	
—	2049 309 009	Ausgleichscheibe s = 1,8 mm (536)	1	1	
28	0631 329 200	Spannhülse 16x50 DIN 1481	1	1	

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	2068 041 011 023	Bemerkungen/Remarks
29-30	2052 209 089	Lagerdeckel links komplett bestehend aus:	1 1	
29	2052 309 141	Lagerdeckel	1 1	
30	0731 201 266	Bolzen	1 1	
<u>Schaltung für Differentialsperre</u>				
40	0631 329 057	Spannhülse 5x40 DIN 1481	1 1	
41	0631 329 086	Spannhülse 8x40 DIN 1481	1 1	
42	2052 238 016	Differentialsperrhebel komplett	1 1	
43	0730 102 026	Ausgleichscheibe s = 2,0 mm wahlweise:	1 1	
—	0730 102 026	Ausgleichscheibe s = 1,5 mm (027)	1 1	
—	0730 102 026	Ausgleichscheibe s = 1,0 mm (028)	1 1	
44	0634 303 161	Runddichtring 17x1,5 B DIN 3770	1 1	
45	2052 338 058	Welle	1 1	
46	2052 338 036	Schaltgabel	1 1	
47	2052 338 030	Nocken	1 1	
48	0631 329 086	Spannhülse 8x40 DIN 1481	1 1	
49	0631 329 057	Spannhülse 5x40 DIN 1481	1 1	



Tafel/Table 5

T - 3450 Renault

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	2068 041 011 023	Bemerkungen/Remarks
<u>Abtrieb rechts und links</u>				
1	2057 311 027	Riffelschraube	16 16	
2	0637 018 003	Kugelbundmutter A 20 DIN 74 361 - 8 G	16 16	
3	2068 211 070	Hinterachswelle komplett	2 2	nur komplett lieferbar
		bestehend aus:		
—	2068 311 202	Hinterachswelle	2 2	
—	2068 311 005	Radflansch	2 2	
4	0634 307 279	Gleitringdichtung 7690 H - 08	2 2	
—	0634 304 372	O-Ring 102,8x121,8x9,5	4 4	austauschbare Einzelteile zu Gleitringdichtung kpl.
5	2068 311 009	Rohr	2 2	
6	2068 311 011	Haltering	2 2	
7	0635 371 029	Rollenlager 30217 DIN 720 (85x150x30,5)	4 4	
8	0736 304 017	Verschlußschraube M 24x1,5	6 6	
9	0634 801 200	Ring A 24x29 DIN 7603	6 6	
10	0636 011 315	Sechskantschraube M 12x110 DIN 931 - 10.9	36 36	
11	2068 211 060	Achsrohr komplett	2 2	nur komplett lieferbar
		bestehend aus:		
—	2068 311 133	Achsrohr	2 2	
—	2068 311 137	Hohlrad z = 102	2 2	
—	0631 306 792	Zylinderstift 10 m 6x40 ZFN - 6	12 12	
12	0637 512 027	Nutmutter M 85x1,5 ZFN - 12	2 2	
13	2068 211 013	Sicherungsblech komplett	2 2	
14	0630 531 049	Sicherungsring 40x2 DIN 471	6 6	
15	0730 102 959	Anlaufscheibe	6 6	
16	2068 311 182	Planetenrad z = 43	6 6	
17	0735 358 062	Rollenkäfig (45x59x36)	12 12	
18	0730 102 684	Anlaufscheibe	6 6	
19	2068 311 140	Planetenträger	2 2	
20	0630 501 049	Sicherungsring 78x2,5 DIN 471	2 2	
21	2068 311 163	Bolzen	6 6	

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	2068 011	041 023	Bemerkungen/Remarks
22	0630 502 047	Sicherungsring 110x4 DIN 472	2	2	
23	0630 531 076	Sicherungsring 60x3 DIN 471	4	4	
24	0635 332 051	Kugellager 6212 DIN 625 (60x110x22)	2	2	
25	2068 311 209	Seitenwelle rechts z = 15	1	1	
—	2068 311 208	Seitenwelle links z = 15	1	1	
26	0734 309 041	Wellendichtring	2	2	
27	0637 006 066	Sechskantmutter M 16 DIN 934 - 10	22	22	
28	0636 611 106	Stiftschraube M 16x45 DIN 939 - 10.9	6	6	
29	2068 311 213	Bremsgehäuse rechts	1	1	siehe auch Tafel 6, Bild 31
—	2068 311 212	Bremsgehäuse links	1	1	
30	2068 311 229	Schutzring	2	2	
31	0636 015 147	Sechskantschraube M 10x18 DIN 933 - 8.8	4	4	
32	2068 311 198	Abdeckblech	2	2	
33	0636 011 241	Sechskantschraube M 16x70 DIN 931 - 10.9	4	4	
34	0636 611 178	Stiftschraube M 16x65 DIN 939 - 10.9	16	16	
35	0636 016 086	Sechskantschraube M 16x45 DIN 933 - 10.9	4	4	
36	2068 311 199	Halteblech	2	2	
37	0636 015 147	Sechskantschraube M 10x18 DIN 933 - 8.8	2	2	
38	0630 305 002	Federring 8 DIN 7980	4	4	
39	0636 101 031	Zylinderschraube M 8x30 DIN 912 - 8.8	4	4	
40	0630 501 041	Sicherungsring 60x2 DIN 471	2	2	
41	0630 501 040	Sicherungsring 58x2 DIN 471	2	2	
42	2068 311 194	Buchse	2	2	
43	0634 306 509	Runddichtring 55x3 B DIN 3770	2	2	
<u>Bremsen</u>					
50-72	0501 001 598	Doppelbremse 270x80/250x30 Type 27 - 1011/1 rechts	1	1	
—	0501 001 599	Doppelbremse 270x80/250x30 Type 27 - 1011/1 links	1	1	

Tafel/Table 5

T - 3450 Renault

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	2068 041 011 023	Bemerkungen/Remarks
50	0636 015 032	Sechskantschraube M 6x10 DIN 933 - 8.8	4 4	
51	0630 301 007	Federring A 6 DIN 127	4 4	
52	0501 304 901	Schutzblech	2 2	
53	0501 304 902	Bremsrohr rechts (Entlüftungsrohr)	1 1	
54	0501 304 903	Bremsrohr rechts (Druckrohr)	1 1	
—	0501 305 108	Bremsrohr links (Entlüftungsrohr)	1 1	
—	0501 305 109	Bremsrohr links (Druckrohr)	1 1	
55	0501 304 906	Ankerbolzen	4 4	
56	0501 305 168	Zwischenstück	4 4	
57	0501 200 072	Entlüfterventil M 10x1	2 2	
58-63	0501 001 694	Radzylinder komplett 38,1 Ø bestehend aus:	2 2	mineralölbeständig
58	0501 305 170	Radzylindergehäuse	2 2	
59	0501 302 775	Nutring	4 4	
60	0501 202 912	Kolben mit Nachstellung komplett	2 2	
61	0501 302 777	Schutzkappe	4 4	
62	0501 305 176	Dichtring	2 2	
63	0501 305 175	Anschlagschraube	2 2	
64	0501 202 657	Bremsbacke komplett mit Belag	4 4	
65	0501 305 147	Zugfeder	2 2	
66	0630 501 024	Sicherungsring 30x1,5 DIN 471	4 4	
67	0501 304 900	Bremstrommel	2 2	
68	0501 202 561	Bremsbacke komplett mit Belag	4 4	
69	0501 300 460	Zugfeder	4 4	
70	0630 501 012	Sicherungsring 16x1 DIN 471	2 2	
71	0501 300 408	Beilagscheibe	2 2	
72	0501 202 659	Bremsnocke rechts	1 1	
—	0501 202 766	Bremsnocke links	1 1	

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	2068 041 011 023	Bemerkungen/Remarks
<u>Feststellbremsbetätigung</u>				
80	0630 001 016	Scheibe 13 DIN 125	2 2	
81	0631 701 035	Splint 4x20 DIN 94	2 2	
82	2052 325 069	Zugstange	2 2	
83	0632 101 007	Gabelkopf G 12x24 DIN 71 752	2 2	
84	0631 225 011	Bolzen 12x24 SXN 01 - 9 S - 20 K	2 2	
85	0630 501 023	Sicherungsring 29x1,5 DIN 471	2 2	
86	2052 325 002	Bremshebel rechts	1 1	
87	2052 325 001	Bremswelle	1 1	
88	2052 325 003	Bremshebel links	1 1	





Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	6042 006 027	Bemerkungen/Remarks
<u>Unterlenker - Meßwertgeber rechts und links</u>				
1	6042 206 027	Geberwelle komplett	1	
2	6042 306 329	Lagerrahmen	1	} siehe auch Tafel 1, Bild 145 und 147
3	0636 016 042	Sechskantschraube M 16x40 DIN 933 - 10.9	6	
4	0630 502 025	Sicherungsring 47x1,75 DIN 472	1	
5	0635 331 360	Kugellager 6005 2 RSR (25x47x12)	1	
6	0630 501 020	Sicherungsring 25x1,2 DIN 471	1	
7	6042 306 334	Hebel	1	siehe auch Tafel 8, Bild 40
8	0501 304 701	Schwerspannhülse	2	siehe auch Tafel 1, Bild 146
9	0630 501 024	Sicherungsring 30x1,5 DIN 471	1	
10	0631 329 100	Spannhülse 10x40 DIN 1481	1	
11	0631 329 072	Spannhülse 6x40 DIN 1481	1	
12	2032 303 008	Ausgleichscheibe s = 2,8 mm wahlweise:	2	
—	2032 303 008	Ausgleichscheibe s = 2,6 mm (040)	2	
—	2032 303 008	Ausgleichscheibe s = 2,4 mm (042)	2	
—	2032 303 008	Ausgleichscheibe s = 2,2 mm (044)	2	
—	2032 303 008	Ausgleichscheibe s = 2,0 mm (046)	2	
—	2032 303 008	Ausgleichscheibe s = 1,8 mm (047)	2	
—	2032 303 008	Ausgleichscheibe s = 1,6 mm (048)	2	
—	2032 303 008	Ausgleichscheibe s = 1,4 mm (054)	2	
—	2032 303 008	Ausgleichscheibe s = 1,2 mm (055)	2	
13	0635 331 244	Kugellager 6006 2 RS DIN 625 (30x55x13)	1	
14	0630 502 029	Sicherungsring 55x2 DIN 472	1	
15	0634 309 003	Wellendichtring BS 15x24x7 ZFN - 132	1	
16	6042 306 333	Impulshebel rechts	1	siehe auch Tafel 8, Bild 45
17	0630 100 038	DU-Buchse MB 15/15 DU - KS (15x17x15)	2	
18	0630 361 053	Deckel 17 DIN 443	1	
19	6042 306 302	Schraube	2	

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	6042 006 027	Bemerkungen/Remarks
20	0636 020 230	Sechskantschraube BM 18x2x50x25 DIN 960 - 10.9	4	
21	0736 029 033	Dehnschraube	4	
22	6042 306 328	Blattfeder	2	
23	6042 306 310	Einstellblech s = 2,5 mm	2	
		wahlweise:		
—	6042 306 310	Einstellblech s = 2,25 mm (311)	2	
—	6042 306 310	Einstellblech s = 2,0 mm (312)	2	
—	6042 306 310	Einstellblech s = 1,75 mm (313)	2	
—	6042 306 310	Einstellblech s = 1,5 mm (314)	2	
—	6042 306 310	Einstellblech s = 1,25 mm (315)	2	
—	6042 306 310	Einstellblech s = 1,0 mm (316)	2	
24	6042 306 308	Anschlag	2	
25	0636 011 414	Sechskantschraube M 12x65 DIN 931 - 10.9	4	
26	0636 011 457	Sechskantschraube M 14x70 DIN 931 - 10.9	4	
27	6042 306 336	Bolzen	2	
28	6042 306 337	Halter	2	
29	0630 601 007	Sicherungsblech 13 DIN 93	2	
30	0636 021 003	Sechskantschraube M 12x1,5x22 DIN 961 - 8.8	2	
31	2068 311 213	Bremsgehäuse rechts	1	siehe auch Tafel 5, Bild 29

Tafel/Table 7
 Regelkraftheber KR - 25 Renault



Die Abbildungen sind für die Ausführung nicht verbindlich

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	6042 006 027	Bemerkungen/Remarks
<u>Regelkraftheber</u>				
1	0636 102 013	Zylinderschraube M 8x25 DIN 6912 - 8.8	2	
2	0630 003 006	Scheibe 8,4 DIN 433	2	
3	0632 000 005	Tellerfeder B 25 DIN 2093 (25x12,2x0,9)	8	
4	0730 061 135	Buchse s = 13,5 mm	2	
		wahlweise:		
—	0730 061 135	Buchse s = 14,0 mm (417)	2	
—	0730 061 135	Buchse s = 14,5 mm (418)	2	
—	0730 061 135	Buchse s = 15,0 mm (419)	2	
—	0730 061 135	Buchse s = 15,5 mm (420)	2	
—	0730 061 135	Buchse s = 16,0 mm (586)	2	
—	0730 061 135	Buchse s = 16,5 mm (587)	2	
5	6042 203 017	Zylinder komplett	1	nur komplett lieferbar
		bestehend aus:		
—	6042 303 040	Zylinder	1	
—	0731 359 021	Schlitzstopfen	2	
6	0634 801 057	Ring A 18x22 DIN 7603	1	
7	0636 302 004	Verschlußschraube M 18x1,5 DIN 908 - 4.6	1	
8	0730 001 356	Scheibe s = 3,0 mm	2	
		wahlweise:		
—	0730 001 356	Scheibe s = 2,5 mm (357)	2	
—	0730 001 356	Scheibe s = 2,0 mm (358)	2	
—	0730 001 356	Scheibe s = 1,5 mm (528)	2	
9-17	6042 204 902	Kolben komplett	1	nur komplett lieferbar
		bestehend aus:		
9	0630 502 009	Sicherungsring 22x1,0 DIN 472	1	
10	6042 304 006	Ventilsitz	1	
11	0634 306 017	Runddichtring 17,3x2,4 B DIN 3770	1	nur im Sortiment lieferbar unter Nr. 6042 302 013
12	6042 304 002	Ventilkegel	1	
13	0630 000 185	P-Scheibe (10x16x0,2) DIN 988	1	Stückzahl nach Bedarf
14	0732 040 599	Druckfeder	1	
15	6042 304 007	Kolben	1	
16	0634 307 376	Nutring N 100 - 104 (100x120x15)	1	
17	0634 307 251	Kst-Backring NBRA (120x100x3)	1	

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	6042 006 027	Bemerkungen/Remarks
18	6042 304 009	Kolbenstange	1	
19	0631 311 050	Kerbnagel 6x20 DIN 1476 - 4 D	2	
20	6042 205 007	Steuerscheibe komplett	1	
21	0631 329 057	Spannhülse 5x40 DIN 1481	1	
22	6042 304 032	Kurbel	1	
23	0634 303 903	Runddichtring 140x5 B DIN 3770	1	nur im Sortiment lieferbar unter Nr. 6042 302 013
24	0636 302 015	Verschlußschraube M 22x1,5 DIN 908 - 5.8	1	
25	0634 801 074	Ring A 22x27 DIN 7603	1	
26	0630 501 044	Sicherungsring 65x2,5 DIN 471	2	
27	0630 513 153	Sprengring SW 72	2	
28	0730 101 981	Ring s = 4,0 mm wahlweise:	2	
—	0730 101 981	Ring s = 4,5 mm (102 579)	2	
—	0730 101 981	Ring s = 5,0 mm (102 578)	2	
—	0730 101 981	Ring s = 5,5 mm (102 577)	2	
—	0730 101 981	Ring s = 6,0 mm (102 576)	2	
29	0634 303 634	Runddichtring 73x6 B DIN 3770	2	nur im Sortiment lieferbar unter Nr. 6042 302 013
30	0730 260 342	Lagerbuchse	1	
31	0632 330 004	Kugelknopf F 40 DIN 319	1	
32	6042 305 065	Schalthebel	1	
33	0636 015 026	Sechskantschraube M 5x20 DIN 933 - 8.8	1	
34	0730 001 496	Scheibe	1	
35	0632 000 009	Tellerfeder 35,5x18,3x1,25 DIN 2093	2	
36	6042 305 093	Druckring	1	
37	0630 501 016	Sicherungsring 20x1,2 DIN 471	1	
38	0730 100 210	Scheibe s = 1,0 mm wahlweise:	1	
—	0730 100 210	Scheibe s = 0,5 mm (215)	1	
—	0730 100 210	Scheibe s = 0,3 mm (216)	1	
—	0730 100 210	Scheibe s = 0,2 mm (217)	1	
—	0730 100 210	Scheibe s = 2,0 mm (224)	1	

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	6042 006 027	Bemerkungen/Remarks
39	6042 305 092	Schaltblech	1	
40	6042 305 094	Reibbelag	1	
41	0631 359 001	Stopfen AM 12x1,5 ZFN 59	1	
42	0631 329 078	Spannhülse 8x18 DIN 1481	1	
43	0630 505 503	Sprengtring A 14 DIN 7993	1	
44	0631 701 114	Splint 2x12 DIN 94	1	
45	0630 001 033	Scheibe 8,4 DIN 125	1	
46	0635 303 049	Nadelhülse HK 2016 (20x26x16)	2	
47	0631 329 121	Spannhülse 10x24 DIN 1481	1	
48	0630 361 037	Deckel 10 DIN 443	1	
49	0634 303 200	Runddichtring 20x3,5 B DIN 3770	1	nur im Sortiment lieferbar unter Nr. 6042 302 013
50	6042 205 030	Regelwelle komplett	1	
51	0631 204 003	Bolzen 8 h 11x23x20 DIN 1436	1	
52	0634 304 290	Runddichtring 14x4 B	2	nur im Sortiment lieferbar unter Nr. 6042 302 013
53	6042 303 015	Ölzuführung	1	
54	0634 306 213	Runddichtring 22x3 B DIN 3770	1	nur im Sortiment lieferbar unter Nr. 6042 302 013
55	0730 001 497	Ring s = 2,5 mm	1	
		wahlweise:		
—	0730 001 497	Ring s = 2,45 mm (498)	1	
—	0730 001 497	Ring s = 2,4 mm (499)	1	
—	0730 001 497	Ring s = 2,35 mm (500)	1	
—	0730 001 497	Ring s = 2,3 mm (501)	1	
56	6042 303 016	Kappe	1	
57	0730 160 261	Buchse	1	
58	0634 306 194	Runddichtring 16x3 B DIN 3770	2	nur im Sortiment lieferbar unter Nr. 6042 302 013
59	0501 001 470	Regelsteuergerät (Bosch)	1	
60	0630 302 030	Federscheibe B 8 DIN 137	3	
61	0636 101 303	Zylinderschraube M 8x85 DIN 912 - 10.9	3	
62	2036 340 116	Zentrierbuchse	1	
63	0630 501 012	Sicherungsring 16x1 DIN 471	1	

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	6042 006 027	Bemerkungen/Remarks
64	0730 002 450	Scheibe	1	
65	0635 303 180	Nadelhülse HK 1614 RS (16x22x14)	2	
66	0636 611 052	Stiftschraube M 16x45 DIN 939 - 8.8	2	
67	0637 006 038	Sechskantmutter M 16 DIN 934 - 8	2	
68	6042 302 071	Krafthebergehäuse	1	
69	0631 311 009	Kerbnagel 3x5 DIN 1476 - 4 D	6	
70	6042 302 065	Schild	1	
71	0730 365 003	Typenschild	1	
72	0636 011 358	Sechskantschraube M 16x185 DIN 931 - 10.9	4	
73	0730 260 341	Lagerbuchse	1	
74	6042 304 026	Hubwelle	1	
75	6042 304 005	Federbügel	2	
76	6042 202 031	Ölrohr komplett	1	
77	0730 060 103	Buchse	1	
78	0630 603 005	Sicherungsblech 8,4 DIN 463	1	
79	0636 015 278	Sechskantschraube M 8x16 DIN 933 - 8.8	1	




Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	6042 006 027	Bemerkungen/Remarks
<u>Regelkraftheber</u>				
1	0630 504 002	Sicherungsscheibe 6 DIN 6799	1	
2	0730 160 579	Rolle	1	
3	6042 305 184	Exzenterbolzen	1	
4	0630 501 016	Sicherungsring 20x1,2 DIN 471	1	
5	6042 305 168	Regelhebel	1	
6	0637 002 005	Sechskantmutter BM 10 DIN 439 - 5 S	1	
7	0731 201 248	Bolzen	1	
8	0636 010 484	Sechskantschraube M 6x40 SZ DIN 931 - 8.8	1	
9	0630 003 004	Scheibe 6,4 DIN 433	1	
10	0730 749 096	Sicherungsblech	1	
11	6042 305 021	Gelenkbolzen	1	
12	6042 205 166	Steuerwelle komplett	1	
13	0732 040 426	Druckfeder	1	
14	6042 205 168	Zugstange komplett	1	
15	0631 701 090	Splint 3,2x18 DIN 94	1	
16	6042 305 120	Bolzen	1	
17	0732 020 026	Zugfeder	1	
18	6042 305 027	Kulisse	1	
19	0630 501 016	Sicherungsring 20x1,2 DIN 471	1	
20	0731 201 124	Bolzen	1	
21	0730 160 431	Rolle	1	
22	0631 329 154	Spannhülse 2,5x16 DIN 1481	1	
23	6042 305 071	Winkelhebel	1	
24	0731 201 248	Bolzen	1	
25	0731 201 128	Bolzen	1	
26	6042 305 012	Schaltstange	1	
27	6042 305 087	Schaltarm	1	
28	0631 329 042	Spannhülse 4x36 DIN 1481	1	

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	6042 006-027	Bemerkungen/Remarks
29	0631 329 154	Spannhülse 2,5x16 DIN 1481	1	
30	6042 305 088	Schaltwelle	1	
31	0634 306 015	Runddichtring 15,3x2,4 B DIN 3770	1	nur im Sortiment lieferbar unter Nr. 6042 302 013
		<u>Unterlenker - Meßwertgeber</u>		
40	6042 306 334	Hebel	1	siehe auch Tafel 6, Bild 7
41	6042 306 295	Abstreifer	2	
42	6042 306 279	Buchse	2	
43	6042 306 260	Summenglied	1	
44	0632 604 004	Schmiernippel AM 8x1 DIN 71 412	1	
45	6042 306 333	Impulshebel rechts	1	siehe auch Tafel 6, Bild 16
46	6042 206 022	Stoßstange komplett	1	
47	0637 009 121	Sechskantmutter M 16x1,5 DIN 936 - 8 G	1	
48	6042 306 259	Mutter	1	
49	1213 307 016	Schutzkappe	1	
50	0730 749 183	Sicherungsscheibe 10 DIN 6779	2	
51	6042 306 347	Zwischenstück	1	
52	0630 501 016	Sicherungsring 20x1,2 DIN 471	1	
53	0635 331 208	Kugellager 6004 2 RS DIN 625 (20x42x12)	1	
54	0630 502 023	Sicherungsring 42x1,75 DIN 472	1	
55	0636 011 097	Sechskantschraube M 14x35 DIN 933 - 8.8	2	
56	6042 306 307	Lagerbock	1	
57	0630 502 025	Sicherungsring 47x1,75 DIN 472	1	
58	0635 331 360	Kugellager 6005 2 RSR (25x47x12)	1	
59	0631 701 114	Splint 2x12 DIN 94	1	
60	0630 001 033	Scheibe 8,4 DIN 125	1	
61	0637 002 012	Sechskantmutter BM 10 DIN 439 - 5 S	1	
62	6042 306 335	Umlenkhebel	1	

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	6042 006 027	Bemerkungen/Remarks
63	0631 204 003	Bolzen 8 h 11x23x20 DIN 1436	1	
64	0732 107 010	Kugelgelenk	1	
65	6042 206 021	Rohr komplett	1	
66	0732 040 950	Feder	1	
67	0730 061 925	Ring	1	
68	6042 306 282	Stange	1	
69	0631 329 049	Spannhülse 5x22 DIN 1481	1	
70	6042 306 294	Ring	1	
71	0634 307 638	Abstreifer AS (14x22x3x4)	1	
72	0630 502 013	Sicherungsring 26x1,2 DIN 472	1	




Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	2068 041 011 023	Bemerkungen/Remarks
<u>Vorderradantrieb</u>				
1	0730 061 864	Scheibe s = 6,7 mm	1 1	
—	0730 061 864	wahlweise: Scheibe s = 6,6 mm (865)	1 1	
—	0730 061 864	Scheibe s = 6,5 mm (866)	1 1	
—	0730 061 864	Scheibe s = 6,4 mm (867)	1 1	
—	0730 061 864	Scheibe s = 6,3 mm (868)	1 1	
—	0730 061 864	Scheibe s = 6,2 mm (869)	1 1	
—	0730 061 864	Scheibe s = 6,1 mm (870)	1 1	
—	0730 061 864	Scheibe s = 6,0 mm (871)	1 1	
—	0730 061 864	Scheibe s = 5,9 mm (872)	1 1	
—	0730 061 864	Scheibe s = 5,8 mm (873)	1 1	
2	0635 373 025	Rollenlager 322 /28 B (28x58x20,25)	2 2	
3	2052 346 306	Doppelstirnrad z = 38/62	1 1	Kennzahl 12/508 und 12/512
4	2052 346 324	Deckel	1 1	
5	0636 015 060	Sechskantschraube M 8x12 DIN 933 - 8.8	4 4	
6	0635 300 512	Nadelkäfing K 12x18x12	2 2	
7	0730 160 252	Rolle	1 1	
8	0630 501 008	Sicherungsring 12x1 DIN 471	2 2	
9	2049 346 044	Bolzen	1 1	
10	0636 301 006	Verschlußschraube M 18x1,5 DIN 906 - 5.8	2 2	
11	0731 201 058	Bolzen	2 2	
12	2049 246 007	Ausrückgabel komplett	1 1	nur komplett lieferbar
—	2049 346 042	bestehend aus: Ausrückgabel	1 1	
—	0730 260 087	Buchse	2 2	
13	0730 100 980	Einstellscheibe s = 5,0 mm	1 1	} nur nach Bedarf
—	0730 100 980	wahlweise: Einstellscheibe s = 4,5 mm (981)	1 1	
—	0730 100 980	Einstellscheibe s = 4,0 mm (982)	1 1	
—	0730 100 980	Einstellscheibe s = 3,5 mm (983)	1 1	
—	0730 100 980	Einstellscheibe s = 3,0 mm (984)	1 1	
—	0730 100 980	Einstellscheibe s = 2,5 mm (985)	1 1	
—	0730 100 980	Einstellscheibe s = 2,0 mm (986)	1 1	

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	2068 011	041 023	Bemerkungen/Remarks
14	2052 246 944	Tellerfeder-Paket komplett P = 1188 Kp bestehend aus:	1	1	je nach Bedarf
—	0732 000 010	Tellerfeder	4	4	
14	2052 246 945	Tellerfeder-Paket komplett P = 947 Kp bestehend aus:	1	1	
—	0732 000 030	Tellerfeder	4	4	
14	2052 246 946	Tellerfeder-Paket komplett P = 764 Kp bestehend aus:	1	1	
—	0732 000 019	Tellerfeder	4	4	
14	2052 246 947	Tellerfeder-Paket komplett P = 598 Kp bestehend aus:	1	1	Kennzahl 12/508 und 12/512
—	0732 000 029	Tellerfeder	4	4	
15	0630 501 044	Sicherungsring 65x2,5 DIN 471	1	1	
16	0730 100 668	Abstandscheibe	1	1	
17	0635 342 007	Schräggugellager 7213 DIN 628 (65x120x23)	1	1	
18	2049 346 029	Druckring	1	1	
19	2049 346 063	Druckstück	1	1	
20	2049 346 087	Innenlamelle	6	6	
21	2049 246 059	Außenlamelle mit Belag	6	6	
22	2049 346 033	Druckscheibe	1	1	
23	2049 346 078	Lamellenträger	1	1	
24	2052 246 022	Stirnrad mit Kupplungsglocke komplett	1	1	
25	2049 346 057	Stirnrad z = 28	1	1	
26	2049 346 058	Stirnradwelle z = 18	1	1	
27	—	Timken-Lager bestehend aus:	2	2	
—	0635 501 021	Lageraußenring (3720)	2	2	
—	0635 501 022	Lagerinnenring (3780)	2	2	

Tafel/Table 9

T - 3450 Renault

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	2068 041 011 023	Bemerkungen/Remarks
28	0730 100 904	Einstellscheibe s = 2,8 mm wahlweise:	1 1	
—	0730 100 904	Einstellscheibe s = 2,7 mm (905)	1 1	
—	0730 100 904	Einstellscheibe s = 2,65 mm (906)	1 1	
—	0730 100 904	Einstellscheibe s = 2,6 mm (907)	1 1	
—	0730 100 904	Einstellscheibe s = 2,55 mm (908)	1 1	
—	0730 100 904	Einstellscheibe s = 2,5 mm (909)	1 1	
—	0730 100 904	Einstellscheibe s = 2,45 mm (910)	1 1	
—	0730 100 904	Einstellscheibe s = 2,4 mm (911)	1 1	
—	0730 100 904	Einstellscheibe s = 2,2 mm (101 208)	1 1	
—	0730 100 904	Einstellscheibe s = 2,9 mm (103 253)	1 1	
—	0730 100 904	Einstellscheibe s = 3,0 mm (103 254)	1 1	
—	0730 100 904	Einstellscheibe s = 3,1 mm (103 255)	1 1	
29	2049 346 054	Gehäusedeckel vorne	1 —	
30	0636 015 120	Sechskantschraube M 10x25 DIN 933 - 8.8	8 —	
31	0636 016 009	Sechskantschraube M 12x25 DIN 933 - 8.8	1 1	
32	0630 602 004	Sicherungsblech 13 DIN 432	1 1	
33	2049 346 096	Scheibe	1 1	
34	2052 346 067	Abtriebsflansch	1 —	
—	0736 020 012	Sechskantschraube	8 —	} zu Bild 34
—	0637 008 036	Sechskantmutter M 10x1 DIN 935 - 10	8 —	
35	0634 309 220	Wellendichtring C S (58x80x10/12) ZFN - 132	1 1	
36	0634 306 519	Runddichtring 38x2 B DIN 3770	1 1	
37	0730 060 547	Distanzring s = 14,4 mm wahlweise:	1 1	
—	0730 060 547	Distanzring s = 14,2 mm (548)	1 1	
—	0730 060 547	Distanzring s = 14,0 mm (549)	1 1	
—	0730 060 547	Distanzring s = 13,9 mm (672)	1 1	
—	0730 060 547	Distanzring s = 13,8 mm (671)	1 1	
—	0730 060 547	Distanzring s = 13,7 mm (670)	1 1	
—	0730 060 547	Distanzring s = 13,6 mm (669)	1 1	
38	2052 346 283	Gehäuse	1 1	
39	0636 016 015	Sechskantschraube M 12x35 DIN 933 - 8.8	11 11	

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	2068 041		Bemerkungen/Remarks
			011	023	
40	0631 329 072	Spannhülse 6x40 DIN 1481	1	1	
41	0631 329 145	Spannhülse 3,5 x40 DIN 1481	1	1	
42	2052 346 323	Nocken	1	1	
43	0732 010 002	Drehfeder	1	1	
44	0631 306 081	Zylinderstift 12 m 6x30 ZFN - 6	2	2	
45	0731 201 289	Bolzen	1	1	
46	0630 361 035	Deckel 28 DIN 443	1	1	
47	0730 160 135	Zwischenrohr	1	1	
48	0730 100 708	Geteilter Ring	1	1	
49	0730 260 085	Anlaufbuchse	1	1	
50	—	Timken-Lager	1	1	
		bestehend aus:			
—	0635 501 175	Lageraußenring (25 523)	1	1	
—	0635 501 174	Lagerinnenring (25 570)	1	1	
51	0636 015 110	Sechskantschraube M 10x20 DIN 933 - 8.8	8	8	
52	2052 346 066	Gehäusedeckel hinten	1	1	
53	—	Timken-Lager	1	1	
		bestehend aus:			
—	0635 501 175	Lageraußenring (25 523)	1	1	
—	0635 501 006	Lagerinnenring (25 590)	1	1	
54	2049 346 518	Abtriebswelle	1	1	
55	0631 308 026	Kerbstift 5x12 DIN 1473 - 6 S	1	1	
56	0631 329 158	Spannhülse 3x32 DIN 1481	1	1	
57	0635 303 050	Nadelhülse HK 2020 (20x26x20)	2	2	
58	0631 501 412	Paßfeder B 6x4x36 DIN 6885	1	1	
59	2049 346 070	Schaltwelle	1	1	
60	0634 300 229	Wellendichtring B (20x30x7) ZFN - 132	1	1	

Bild-Nr. Fig.-No.	Teil-Nr. Part-No.	Teilbezeichnung/Designation	2068 041 011 023	Bemerkungen/Remarks
<u>Scheibenbremse (Festsattelbremse)</u>				
65	2052 346 330	Gehäusedeckel vorne	— 1	
66	0636 015 166	Sechskantschraube M 10x25 DIN 933 - 10.9	— 6	
67	0636 101 534	Zylinderschraube M 10x60 DIN 912 - 10.9	— 2	
68	0736 010 085	Sechskantschraube	— 8	
69	2052 346 329	Abtriebsflansch	— 1	
70	2052 346 328	Bremsscheibe	— 1	
71	0637 008 036	Sechskantmutter M 10x1 DIN 935 - 10	— 8	
72	0501 202 739	Entlüfterventil M 8	— 1	
73	0730 101 368	Scheibe s = 1,0 mm wahlweise:	— 2	
—	0730 101 368	Scheibe s = 0,5 mm (369)	— 2	
—	0730 101 368	Scheibe s = 0,3 mm (370)	— 2	
74	0636 016 111	Sechskantschraube M 16x50 DIN 933 - 10.9	— 2	
75-84	0501 001 463	Bremse komplett links	— 1	
75	0501 305 118	Dichtung	— 2	
76	0501 305 117	Kolben	— 2	
77	0501 305 120	Schutzkappe	— 2	
78	0501 305 122	Abschirmkappe	— 1	
79	0501 305 121	Abschirmkappe	— 1	
80	0501 202 910	Gehäuse komplett bestehend aus:	— 1	
—	0501 305 114	Gehäuse	— 1	
—	0501 305 124	Gehäuse mit Flansch	— 1	
—	0501 305 126	Sechskantschraube	— 4	
—	0501 305 119	Dichtung	— 2	
81	0501 202 774	Haltestift komplett	— 2	
82	0501 202 773	Bremsbelag komplett	— 2	
83	0501 202 775	Spreizfeder komplett	— 1	
84	0501 305 123	Abdeckblech	— 1	

